

DIMENSIONS ET INFORMATIONS GÉNÉRALES

	Diamètre nominal		Diamètre int. moyen	Épaisseur paroi moyenne	Longueur	Longueur mâle	Longueur femelle	Diamètre extérieur cloche	Diamètre extérieur moyen	Poids		
	D		D	E	L	LM	LF	G		lb	kg	
	mm	po	mm	mm	m	mm	mm	mm	mm			
250 à 900 mm Type autolubrifiant (lubrification non requise) 	250	10	255	67	2,25	102	102	445	392	853	388	
	300	12	305	67	2,44	116	116	512	440	1160	527	
	375	15	378	72	2,44	116	116	612	524	1367	621	
	450	18	453	85	2,44	116	116	720	624	1938	881	
	525	21	530	90	2,44	125	125	796	710	2356	1071	
	600	24	605	96	2,44	133	133	880	802	2875	1307	
	675	27	680	103	2,44	146	146	1012	890	3476	1580	
	750	30	755	110	2,44	152	152	1087	980	3993	1815	
	900	36	908	121	2,44	152	152	1265	1162	5720	2600	
	1050 à 1800, 2400 et 3000 mm Type autolubrifiant (lubrification non requise) 	1050	42	1058	139	2,44	121	121	1342	1342	7040	3200
1200		48	1210	151	2,44	121	121	1523	1523	8800	4000	
1350		54	1360	165	2,44	121	121	1702	1702	10956	4980	
1500		60	1512	173	2,44	121	121	1872	1872	12730	5786	
1650		66	1664	167	2,44	140	140	2012	2012	12793	5815	
1800		72	1818	198	2,44	127	127	2227	2227	17578	7990	
2400		96	2437	229	2,44	127	127	2896	2896	26963	12230	Mur B
3000		120	3048	279	2,05	152	152	3607	3607	33290	15100	Mur B
1950 à 2250, 2700 et 3600 mm Type O-Ring (lubrification requise) 		1950	78	1970	211	2,44	140	140	2405	2405	18612	8460
	2100	84	2120	228	2,44	143	143	2591	2591	23485	10675	
	2250	90	2285	216	2,44	127	127	2718	2718	23347	10590	Mur B
	2250	90	2285	235	2,44	133	133	2762	2762	25353	11500	Mur C
	2400	96	2437	248	2,44	146	146	2916	2916	27294	12380	Mur C
	2700	108	2743	254	2,44	127	127	3251	3251	30942	14035	Mur B
	2700	108	2743	273	2,44	152	152	3290	3290	34496	15680	Mur C
	3000	120	3048	298	2,44	152	152	3645	3645	39904	18100	Mur C
	3600	144	3655	349	2,13	177	177	4360	4360	51546	23430	

D+E : Ne donne pas le diamètre précis

• **IMPORTANT :** CES DIMENSIONS PEUVENT VARIER LÉGÈREMENT SELON LES TOLÉRANCES DE LA NORME BNQ-2622-126